

欧得若

产品卖点:

- 净味环保、干燥快、高遮盖率、强附着力、漆膜丰满、高强硬度、手感细腻、耐候性好

- 产品简介

由进口改性水性树脂、颜料、功能性填料、特殊助剂精制而成，以水为稀释剂。易施工，干燥快，漆膜丰满坚韧，手感细腻，对底材有很好的保护性。本产品适用于底漆，面漆，底面合一漆。

- 产品用途

- 适用于门窗、护栏、家具、家用电器、五金家电、工业设备、机械制造、墙面等表面装饰。

- 使用说明

- 施工方法 | 浸涂、刷涂、喷涂。

- 稀释 | 涂装前应先将漆搅拌均匀，若粘度偏高，可加入适量清水，水量不宜超过 20%，应边添加边搅拌，保证漆液均匀。

- 基材处理 | 涂装前将被涂物表面的灰砂、油污、浮锈及旧漆皮清除干净。

- 施工环境 | 施工时保持通风，不得在环境温度低于 5°C或湿度大于 70%的状况下施工。

- 重涂时间 | 涂装第二遍时，第一遍应干透，两遍至少间隔 24 小时。

- 注意事项 | 严禁与其它涂料及有机溶剂混合。烘干时，流平时间不少于 15 分，烘烤温度 60°C，不少于 25 分钟。

- 工具清理 | 施工结束，所用器具应立即用清水冲洗，以防干固。剩余漆应密闭保存，若有干皮影响使用，可在使用前用 100 目丝网过滤。

- 理论耗漆量 | 8-10 平方米/公斤/单遍(以漆膜 25 微米)因实际施工表面粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

- 警告

- 危害说明 | 引起眼睛刺激。可能引起皮肤过敏性反应。

- 预防措施 | 避免吸入粉尘、烟气、气体、烟雾、蒸气、喷雾。使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。禁止排入环境。

- 事故响应 | 如沾及皮肤(头发)，用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹，请及时就医。

- 安全贮存 | 避免阳光直射。在通风良好的地方贮存，保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

- 废弃处置 | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规。(使用前请参阅产品安全技术说明书。)